

מפרט "נספח טכני"

לפי חוק המכר (דירות), התשל"ג – 1973



נספח ג' לחוזה בין

לבין: חסון מ.ש. שדרה (1993) בע"מ

ח.פ. 511821175

מתאריך: _____

משרד או נכס על ידי תוכן התקנה ואשר לשימוש
בכל מקרה התנאים הקבועים במכרז הם המכריעים.
אין פיקוח על אשור או לנטלם (אם לצמצמם).
מאידו: 31/1/10
חתימה

א. פרטי זיהוי:

1. ישוב: עפולה,

1.1. גוש מס' 16745 חלקה מס 90, 91

1.2. לחילופין כאשר אין פרצלציה:

1.2.1. מגרש: _____

1.2.2. תב"ע מפורטת: _____

2. בעל הקרקע: _____ הזכות שהקונה רוכש בדירה: _____

3. בניין _____ קומה _____ דירה _____

4. בדירה: מבואה, סלון, פינת אוכל, _____ חדרי שינה, מרחב מוגן דירתי (להלן -

ממ"ד) המשמש כחדר שינה, פרוזדור, מטבח, 2 חדרי אמבטיה, 2 בתי שימוש,

מרפסת שירות, מרפסת שמש כ- _____ מ"ר.

5. אחר:

6. שטח הדירה

6.1. שטח הדירה הוא כ- _____ מ"ר

6.2. פרוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדי:

6.1.1. מרפסת שמש¹ בשטח כ- _____ מ"ר מתוכה מרפסת שמש מקורה

בשטח-17.2 מ"ר.

6.1.2. חניות: מספר _____ (יש לצרף תכנית שטחי החניה עם סימון מיקום החניה

המוצמדת);

6.1.3. מחסן דירתי² מספר _____ שטח כ- _____ מ"ר (יש לצרף תכנית המחסנים

עם סימון מיקום המחסן המוצמד);

6.1.4. בדירות גן בלבד - גינה מוצמדת לדירה⁴ בשטח _____ מ"ר;

6.1.5 אם יש שטחים נוספים המוצמדים או משמשים את הדירה באופן בלעדי יש

לפרטם (מהות ושטח): _____

7. שם עורך הבקשה להיתר (להלן האדריכל): אליעד רוזילין
כתובת: הדגנים 21 א גבעתיים / טלפון: 052-7561324

8. שם האחראי לתכנון השלד (להלן המהנדס) רוני מזאוני
כתובת: רח' 3030, נצרת / טלפון: 052-3677251

פרק א': דירת המגורים

1. הגדרות רכיבי הדירה:

- "בית תקע כוח במעגל נפרד" – שקע הנמצא מחובר ישירות ללוח למפסק.
- "בית תקע רגיל" – שקע בודד לחיבור מתקן חשמלי הניזון מזרם החשמל רגיל, יכול להיות מחובר עם עוד שקעים, החיבור יבוצע בכבלים של _____ ממ"ר לפחות;
- "בית תקע רגיל מוגן מים" – שקע בודד מוגן מים עם כיסוי, לחיבור מתקן חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל, יכול להיות מחובר עם עוד שקעים, החיבור יבוצע בכבלים _____ ממ"ר לפחות.
- "חדר מקלחת" – חדר כולל מקלחת, אסלה וכיור רחצה
- "חדר אמבטיה" – חדר הכולל אמבטיה במידות _____, אסלה וכיור רחצה.
- "נקודת טלויזיה תקשורת וטלפון" – _____ נקודות, מגיעה כיחידה כוללת לחדר אשר כוללת נקודת טלפון, נקודת תקשורת – בין מחשבים, נקודת טלויזיה חיבור לקליטת שידורי חובה, כאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים.
- "נקודת מאור" – נקודה לתאורה על תקרה או קיר כולל מפסק הפעלה (ללא כיסוי);
- "קרמיקה" – לעניין עבודות גמר, קרמיקה או גרניט פורצלן;
- "שטח" – השטח הנמדד בגובה של _____ מטר מעל הרצפה בין הציפויים של הקירות / אלמנטים בנויים התוחמים את השטח;

2. רכיבי דירת המגורים

- דירת מגורים תכלול, לכל הפחות, את מערכת החדרים כמפורט להלן:
- 3. מטבח, פינת אוכל חדר דיור, חדר/חדרי שינה, חדר/חדרי רחצה/שירותים, פתרון מיגון באמצעות מרחב מוגן דירתי (בהתאם לדרישות פיקוד העורף), מעברים
- הגדרות שטח מזערי לחדרי דירת המגורים**
- השטח המזערי של חדרי הדירה, ככל שנדרשים לבנייה לפי התכנית המצורפת לטופס המפרט יהיה כמפורט להלן:

(א) חדר רחצה: מרחב שימוש בחזית הקבועות בהתאם לכל דין;

(ב) מרפסת שירות: בדירות 2 חדרים ומעלה – שטח _____ מ"ר נטו. למייבש כביסה וגישה ותליית כביסה חיצונית.

(ג) ככל שתוכננה מרפסת סוכה – רוחבה המזערי יהיה _____ מ"א לפחות, ושטחה לא יפחת מ- _____ מ"ר (ניתן שחלק מהשטח יהיה מקורה);

4. מספר חדרי רחצה בדירת המגורים

- מספר חדרי הרחצה בדיקה יהיה כמפורט להלן:

5	4	מספר חדרים בדירה
+	+	חדר מקלחת
+	+	חדר אמבטיה
+	-	חדר שירותים

נספח ג'1

מפרט מחייב

מחיר למשתכן – מפרט מחייב
מהדורה 08 - 07.02.2016

בכל מקום במפרט בו יש לציין סוג/דגם וכדומה, חובה לפרט סוג/דגם מסוים או מסוימים.
אין לעשות שימוש באמירות כלליות כגון: "אחר", "לפי בחירת האדריכל" וכיוצא בזה.


חסון מ. ש. שדקה (1993) בע"מ

פרק א': דירת המגורים	
(1)	<p>דירת מגורים תכלול, לכל הפחות, את מערכת החדרים כמפורט להלן: מטבח, פינת אוכל חדר דיור, חדר/חדרי שינה, חדר / חדרי רחצה/שירותים, פתרון מניגון באמצעות מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי (בהתאם לדרישות פיקוד העורף), מעברים ו/או פרוזדורים, מרפסת שירות / מקום מוצנע לתלייה חיצונית של כביסה.</p>
(2)	<p>הגדרות שטח מזערי לחדרי דירת המגורים</p> <p>(א) חדר רחצה: מרחב שימוש בחזית הקבועות בהתאם לכל דין;</p> <p>(ב) מרפסת שירות: בדירות 3 חדרים ומעלה – שטח 2.5 מ"ר נטו. בדירות בנות פחות מ-3 חדרים יש לתכנן מקום מוצנע למכונת כביסה, למייבש כביסה וגישה לתליית כביסה חיצונית.</p> <p>(ג) ככל שתוכננה מרפסת סוכה – רוחבה המזערי יהיה 1.3 מ"א לפחות, ושטחה לא יפחת מ-7 מ"ר (ניתן שחלק מהשטח יהיה מקורה)</p> <p>(ד) "שטח" – השטח הנמדד בגובה של 1.20 מטר מעל הרצפה בין הציפויים של הקירות / אלמנטים בנויים התוחמים את השטח;</p>
(3)	<p>(א) הגדרות: "חדר מקלחת" – חדר הכולל מקלחת, אסלה וכיור רחצה; "חדר אמבטיה" – חדר הכולל אמבטיה במידות 70/170 ס"מ, אסלה וכיור רחצה; "חדר שירותים" – חדר בית שימוש הכולל אסלה; "חדר רחצה" – חדר מקלחת, חדר אמבטיה וחדר שירותים;</p> <p>(ב) מספר חדרי הרחצה בדירה יהיה כמפורט להלן:</p>

מספר חדרים בדירה	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5 ומעלה
חדר מקלחת	+	+			+	+	+
חדר אמבטיה			+	+	+	+	+
חדר שירותים			+	+			+

חסון מ.ש. שדרה (1993) בע"מ

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
 מינהל הנדסה וביצוע



		(א) הגדרות:	(4)	עבודות גמר
		"קרמיקה" – לעניין עבודות גמר, קרמיקה או גרניט פורצלן ;		
		(ב) עבודות הגמר, יבוצעו בהתאם למפורט להלן :		
ריצוף	גמר תקרה	גמר קירות		
סוג אי העומד בדרישות התקינה והחקיקה הרלבנטיות : אריחים מסוג טראצו, שיש, גרניט פורצלן .	טיח + סיד סינתטי	טיח + צבע אקרילי ; כל צבעי תקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי	כל מערכות החוזרים בדירה, אלא אם כן מופיע פירוט אחר בלוח זה	
	טיח + סיד סינתטי	בהתאם להנחיות פיקוד העורף + צבע אקרילי	ממ"ד	
	טיח + סיד סינתטי	חיפוי קירות בקרמיקה בגובה 60 ס"מ לפחות לכל אורך משטח העבודה (בין ארון תחתון ועליון). כאשר התנור אינו ביחידת BI – חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו – בקו הסף העליון של החיפוי הקרמי ועד הרצפה (גובה 1.50 מ' מעל הריצוף). מעל החיפוי ובקירות : טיח + צבע אקרילי.	מטבח	
	טיח+סיד סינתטי	חיפוי קירות בקרמיקה במידות לבחירת הקונה ללא שינוי מהמחיר עד גובה קו משקוף הדלת. מעל החיפוי ועד לתקרה – טיח + צבע אקרילי.	חדר מקלחת, חדר אמבטיה	
	טיח+סיד סינתטי	חיפוי קירות בקרמיקה במידות כמפורט בחדרי הרחצה עד גובה 1.50 מ' . מעל החיפוי – טיח+צבע אקרילי.	חדר שירותים	
גרניט פורצלן לבחירת הקונה ; שטח אריח בודד - 0.18 מ"ר.	טיח+סיד סינתטי	טיח+צבע אקרילי	מחסן	
במקומות שבהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח אין צורך בשיפולים.		דוגמת כלל החזיתות ללא תשלום נוסף. עיצוב מעקות המרפסות (באם לא נקבע אחרת) מעקה אלומיניום משולב עם זכוכית מחוסמת או בנוי כדוגמת החזית.	מרפסות	

חסון מ.ש. שזרה (1993) בע"מ

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
 מינהל הנדסה וביצוע



עבודות הגמר יבוצעו בהתאם לרכיבים ולהנחיות המפורטות להלן:	(5)	ביצוע עבודות גמר
(א) סוגי הריצוף המותקנים בדירה ובבניין, לפי ייעודם, יעמדו בדרישות ת"י 2279 – התנגדות להחלקה ולא יפתחו מהמפורט להלן:		
(1) חדרי מגורים – R-9;		
(2) חדרי רחצה – R-10;		
(3) רצפת תא מקלחת – R-11;		
(ב) הריצוף יכלול שיפולים בכל היקף הקירות מחומר הריצוף בגובה 7 ס"מ לפחות, אלא אם כן צוין בגמר הקירות חיפוי קשיח;		
(ג) המוכר יציג לבחירת הקונה וללא שינוי מהמחיר אריחים במידות שונות ולפחות במידות כמפורט להלן: כל מערכות החדרים בדירה: אריחים במידות 60 X 60 ס"מ, 45 X 45 ס"מ, 33 X 33 ס"מ; חיפוי קירות: אריחים במידות 33 X 25 ס"מ, 60 X 30 ס"מ;		
(ד) סוגי ריצוף וחיפוי: לבחירת הקונה מתוך כמה אפשרויות שיציג המוכר ו/או הספקים שבהם יבחר המוכר, ובהתאם למפורט להלן:		
(1) לכל מידת אריח, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות, 4 סדרות של ריצוף ו-3 דוגמאות/גוונים התואמים לדוגמאות / גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות מגורים, לפחות אחד מהם בגוון בהיר ניטרלי;		
(2) כל הדגמים אשר יציג המוכר יהיו מסוג אי ויענו על דרישות התקנים הרלבנטיים;		
(ה) לצנרת גלויה יש לבצע סגירה מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה וזה לגמר הקירות;		
(ו) הקירות, הרצפות והנקזים באזורים רטובים ייאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישות התקנים הרלבנטיים למניעת מעבר מים לחלקי בניין/ חדרים סמוכים;		
ארון המטבח התחתון יבוצע בהתאם לרכיבים ולהנחיות המפורטות להלן:	(6)	ארון מטבח תחתון
(א) הארון יכלול זלתות, מגירות, מדפים, תושבות לכיור תחתון, חיתוך פתח המתאים להתקנה שטוחה של כיור / הכנה לכיריים מובנות (פתח, נקודת גז לבישול ונקודת חשמל להצתה), הכנה למדיח כלים;		
(ב) עומק הארון, כולל חזית הדלתות, יהיה כ-60 ס"מ;		
(ג) גובה סף עליון של משטח העבודה יהיה כ-90 ס"מ מעל פני הריצוף;		

חסון מ. ש. שדחה (1993) בע"מ

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
 מינהל הנדסה וביצוע



<p>(ד) בתחתית הארון תותקן הגבחה בנויה (סוקל) בגובה של כ-10 ס"מ ובחיפוי עמיד למים למניעת רטיבות של תחתית הארון;</p>		
<p>(ה) לכל אורך הארון התחתון יותקן לבחירת הקונה משטח עבודה משיש בעובי לא פחות מ-2 ס"מ העומד בדרישות ת"י 4440 (חלקים 1, 2 לפי העניין) או לחילופין אבן קיסר ועם שוליים בהבלטה של 2 ס"מ ביחס לחזית הארונות בכל היקפם; בהיקף המשטח יותקן קנט עליון מוגבה, שאופן עיבודו ייבחר על ידי המוכר; הקונה רשאי להעדיף התקנה ללא קנט מוגבה עם עיבוד בחזית המשטח, ככל הנדרש, כולל אף מים בכל היקף המשטח;</p>		
<p>(ו) משטח עבודה במטבח: לבחירת הקונה מתוך מגוון דוגמאות שיציגו המוכר ו/או הספקים שיבחר המוכר; המוכר יציג בפני הקונה 3 גוונים לכל הפחות, ואחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי.</p>		
<p>מבנה ארון המטבח התחתון יהיה בהתאם לרכיבים ולהנחיות המפורטות להלן:</p> <p>(א) גוף הארון ומדפים יהיו מעץ מסוג סנדוויץ', וגב הארון יהיה מעץ דיקט; שאר חלקי הארון יהיו עשויים סנדוויץ' / MDF;</p> <p>(ב) הארון יכלול יחידת מגירות ברוחב 60 ס"מ לפחות, לכל גובהו ולכל עומקו;</p> <p>(ג) ביחידות הפינה של הארון יותקנו "פתרונות פינה";</p>	<p>(7)</p>	<p>מבנה ארון מטבח תחתון</p>
<p>(א) האורך המזערי של ארון המטבח לא יפחת מהמצוין: דירת 2-2.5 חדרים: 3.5 מ"א; דירת 3 חדרים ו-4 חדרים: 5 מ"א; דירת 4.5 חדרים ומעלה: 6 מ"א</p> <p>(ב) מידת אורך הארון תימדד לאורך קיר המטבח; פינה מחושבת פעמיים באורך הארון;</p> <p>(ג) חללים המיועדים למדיח, תנור, כיריים וכיו"ב, למעט מקרר, המשולבים בתוך הארונות יכללו באורך הארונות;</p>	<p>(8)</p>	<p>אורך מזערי של ארונות מטבח</p>
<p>סוגי ציפוי ארונות המטבח יהיו בהתאם לרכיבים ולהנחיות המפורטות להלן:</p> <p>(א) ציפוי חיצוני: פורמייקה. ידיות מתכת.</p> <p>(ב) ציפוי פנימי וגמר מדפים: מלמין או פורמייקה;</p>	<p>(9)</p>	<p>צי ציפוי ארונות המטבח ופירוול</p>
<p>סוגי הציפוי וגווניו יהיו לבחירת הקונה מתוך מגוון סוגים וגוונים שיציג המוכר ו/או הספקים שיבחר המוכר, כמפורט להלן:</p> <p>(א) ציפוי חיצוני: על המוכר להציג בפני הקונה לפחות חמישה גוונים שונים לבחירה, אחד מהם בצבע לבן ואחד מהם בגוון בהיר ניטרלי;</p>	<p>(10)</p>	<p>גוני הציפוי לארונות המטבח</p>

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
 מינהל הנדסה וביצוע



(ב) ציפוי פנימי: על המוכר להציג בפני הקונה לפחות 2 סוגים שונים, אחד מהם בגוון לבן;		
כאחד מחדרי הרחצה בדירה יהיה ארון תחתון עץ סנדוויץ' או טרספה, תלוי או מונח, באורך מינימאלי של 80 ס"מ לפחות הכולל דלתות, מדפים, צירי נירוסטה משטח עבודה אינטגרלי מחרס / שיש / ניאו קוורץ משולב בכיור;	(11)	ארון חדר אמבטיה
מרפסת השירות בדירת המגורים תכלול רכיבים והכנה בהתאם למפורט להלן:	(12)	מרפסת שירות
(א) פתח לקיר חוץ אשר ממנו תהיה גישה ישירה למתקן תליית הכביסה		
(ב) הכנה למיבש כביסה; ומעבר בקיר חיצוני עבור צינור פליטת אדים בקוטר 4" כולל תריס הגנה עם משקולת לסגירה והזנת חשמל;		
(ג) הכנות למכונת כביסה, לרבות נקודת מים (קרים), חיבור לניקוז, הזנת חשמל;		
(ד) מתקן חיצוני לתליית כביסה, בעל זרועות מתכת מגולוונות וגלגלים באורך מינימלי של 160 ס"מ, 5 חבלי כביסה מפלסטיק; ניתן שאורך המתקן יהיה קטן מ-160 ס"מ ובתנאי שיותקן מתקן מתרומם שאורכו לא יפחת מ-120 ס"מ והאורך המצטבר של חבלי הכביסה לא יפחת מ-800 ס"מ; מסתור כביסה מחומר עמיד העומד בתקן ישראלי מס' 5100; לדירות גן / גג: אפשר שיותקן מתקן שווה ערך בחצר / מרפסת;		
דלת הכניסה לדירת המגורים תהיה בהתאם למפורט להלן:	(13)	דלת הכניסה לדירת המגורים
(א) דלת פלדה (ביטחון) רב-בריחית תואמת לתקן ישראלי מס' 5044 וכמפורט להלן: סגר ביטחון פנימי נוסף, עינית הצצה פנורמית/טלסקופית, מערכות צירים, מגן צילינדר, ידית נעה ו"רוזטות", מברשת סף תחתון, מעצור דלת ומספר הדירה;		
(ב) משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי של 1.25 מ"מ לפחות;		
(ג) כנף הדלת והמשקוף יהיו בחיפוי ויניל או צביעה בתנור;		
(ד) דלת הכניסה תהיה בגמר וגוון בהתאם לבחירת המוכר;		
דלתות הפנים בדירת המגורים יהיו בהתאם למפורט להלן:	(14)	דלתות הפנים
(א) דלתות הכניסה לחדרים תהיינה דלתות לבדות בהתאם לתקן ישראלי מס' 23, ובפתיחת ציר רגילה; כל דלתות הפנים תהיינה עמידות למים לרבות התקנת מסגרת עמידה למים לפחות ב-5 ס"מ התחתונים של כנף הדלת.		
(ב) כנף הדלת תהיה עשויה משתי לוחות מודבקים על מסגרת עם מילוי פלקסבורד, צירי פייפ כפולים מתכווננים; היקף הדלת (קנט) מצופה ב-3 צדדים לפחות.		

חסון מ. ש. שדחה (1993) בע"מ

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
 מינהל הנדסה וביצוע



<p>(ג) גמר הדלתות יהיה בצבע או כפורמייקה או בציפוי חיצוני מתועש, עם מנעול וידיעות מתכת משני הצדדים;</p>		
<p>(ד) משקוף הדלת יהיה בהתאם לתקן ישראלי מסי 23; בעל הלבשות פולימרי או עץ, כולל פס אטימה, בגמר ובגוון תואם לדלת; המשקוף לאחר התקנתו יהיה עמיד למים.</p>		
<p>(ה) בחדרי האמבטיה והמקלחת מנעול סיבובי דמוי "תפוס-פנוי" וצוהר / צו-אור בכנף הדלת;</p>		
<p>(ו) דלת הכניסה לממ"ד תהיה דלת פלדה אטומה, בהתאם לדרישות פיקוד העורף;</p>		
<p>(15) גוון דלתות הפנים יהיה בהתאם לבחירת הקונה מתוך מגוון דוגמאות שיציגו המוכר ו/או הספקים שיבחר המוכר; על המוכר להציג בפני הקונה 3 אפשרויות שונות לבחירה לפחות, אשר אחת מהן היא בגוון לבן;</p>	(15)	גוון דלתות הפנים
<p>(16) חלונות ותריסי דירת המגורים יהיו בהתאם למפורט להלן:</p>	(16)	חלונות ותריסים
<p>(א) חלונות מסוג אלומיניום עם זיגוג כפול (Double Glazing), המורכבים משני לוחות זכוכית עם מרווח אוויר ביניהם (זיגוג בעובי 4 מ"מ משני הצדדים עם מרווח אוויר של 6 מ"מ או אחר לפי תכנון); החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו תקן ואבזורים מקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי EPDM, צירים, גלגלים, ידיעות מובנות, מנגנוני פתיחה ונעילה; החלונות יותקנו על ידי מתקן מורשה מטעם היצרן;</p>		
<p>(ב) חלון הממ"ד יהיה חלון מסוג אלומיניום מזוגג עם כנף פלדה נגרר בהתאם להוראות פיקוד העורף;</p>		
<p>(ג) חלון תדר הדיור יהיה בעל ויטרינה, מסוג אלומיניום מזוגג ונגרר כנף על כנף;</p>		
<p>(ד) פתחי הדירה, למעט חדרי אמבטיה, חדר שירותים, חדר רחצה ומטבח, יהיו בעלי תריסים;</p>		
<p>(ה) בתריסי גלילה או הזזה יהיו שלבי התריס עשויים פח אלומיניום במילוי פוליאוריתן מוקצף כולל אטם גומי בין השלבים לאטימה מוגברת; עובי הפח יהיה בהתאם למידות הפתח והוראות היצרן</p>		
<p>(ו) בחדר הדיור, ובפתחים ברוחב מעל 2.5 מ' יורכב ארגז תריס גלילה עם שלבי תריס כנייל עם מנגנון חשמלי ומנגנון פתיחה ידנית;</p>		
<p>(ז) במרפסת השירות תהיה סגירה בחלון או בתריס;</p>		
<p>(ח) במסילות לכל החלונות, יותקן נתיב נוסף במסילה כהכנה לכנף רשת אחת;</p>		

חסון מ.ש. שדרה (1993) בע"מ

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
 מינהל הנדסה וביצוע



מתקני התברואה והכלים הסניטריים יהיו בהתאם להנחיות המפורטות להלן:	(17)	מתקני תברואה וכלים סניטריים
(א) אסלות, סוללות למים חמים וקרים וכיורים:		
(ב) אמבטיה תהיה מחומר אקרילי בעובי 3.5 מ"מ הומוגני, בעלת חיזוק היקפי, שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר. מילוי עץ בפנינות ומיטת תמיכה מפרופילי ברזל מגלון או לחילופין מפת בעובי 2.5 מ"מ לפחות מצופה אמאיל;		
(ג) חיבורי מים קרים וחמים לכל הכלים הסניטריים, לרבות כיור רחצה ולמעט כיור לנטילת ידיים ואסלות;		
(ד) כל הסוללות למים חמים וקרים יהיו בציפוי כרום ניקל, דגם מערב מיקסר בעל מנגנון קרמי דו כמותי (ויסות מים לחמים/ קרים בעזרת ידית אחת) ויכללו חסכמים; על המוכר להציג לבחירת הקונה לפחות שלוש סדרות כאשר אחת מהן תוצרת הארץ, ככול שישנה, ועומדת בדרישות הת"י 1385.		
(ה) בכיורי הרחצה ובכיור המטבח יותקנו ברזים מדגמים מיקס - פרח והם ימוקמו על מישור משטח העבודה או הכיור; מידות ברז המטבח תהיינה: עומק 20 ס"מ, גובה 25 ס"מ. מידות ברז כיור רחצה תהיינה: גובה 15 ס"מ עומק 15 ס"מ.		
(ו) במטבח תותקן על פי בחירת הקונה קערת מטבח בודדת במידות 40/60 ס"מ / קערת מטבח כפולה במידות 80/46 ס"מ, מחרס / תומר סילי קוורץ / קוורץ גרניט / נירוסטה;		
(ז) תבוצע הכנה למדיח כלים במטבח, הכוללת ברז והכנה לחיבור לביוב, ולסיפון קערת המטבח;		
(ח) אסלת שירותים תהיה מחרס מונובלוק עם מושב כבד בעל צירי נירוסטה ומיכל הדחה חרס דו- כמותי בעל קיבולת הדחה קצרה וארוכה של 6 ליטר ו 3 ליטר עפ"י ת"י 1385;		
(ט) כיורי הרחצה בחדר האמבטיה ובחדר המקלחת יהיו מחרס במידות של כ-40/50 ס"מ;		
(י) משטח המקלחת לא יפחת מהמידות על פי הנדרש בהוראות כל דין, בגמר העומד בדרישות ת"י 2279 עם שיפועים לניקוז המשטח;		
(יא) בחדר המקלחת ובחדר האמבטיה תותקן סוללה למים חמים וקרים רב-דרך (אינטרפוך 3 דרך) מיקס מהקיר, כולל צינור שרשורי, מתלה מתכווץ, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך 60 ס"מ לפחות ומזלף; או לחילופין לפי בחירת הדייר, זרוע מהקיר באורך 30 ס"מ וראש מקלחת בקוטר 15 ס"מ		
(יב) ביציאה לחצר יותקן ברז "דלי", ברז אחד לדירה;		

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
 מינהל הנדסה וביצוע



(18) הספקת מים חמים באמצעות מערכת סולארית תהיה על פי הוראות כל דין. התקנת המערכת הסולרית תהיה בהתאם לדרישות תקן ישראלי 579, ולפי ההנחיות המפורטות להלן:		מערכת סולארית				
(א)	לכל דירה יותקן מכל אגירה (דוד) המחובר למערכת הסולארית וכולל חימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן הכולל מפסק המאפשר לתכנן מראש את זמני ההפעלה;	(19) מערכות גז				
(ב)	מכל האגירה יותקן במקום מוסתר אך נגיש, במרפסת השירות ו/או סמוך לה ו/או על גג המבנה;					
(ג)	נפח מכל האגירה לא יפחת מהוראות כל דין או מהמפורט להלן, על פי המחמיר מבניהם:					
(1)	יחידת דיור בת חדר אחד – 60 ליטר;					
(2)	יחידת דיור בת שניים או שלושה חדרים – 120 ליטר;	(20) מערכת אוורור				
(3)	יחידת דיור בת ארבעה חדרים ויותר – 150 ליטר;					
מחיר הדירה יכלול צנרת גז בדירה ממקור הספקת הגז ועד נקודת הגז הראשית במטבח וכן הכנה למונה גז דירתי.						
בחדרי שירות, בחדרים סניטריים ובמטבחים ללא אוורור ישיר לקיר חוץ, לרבות במטבחים הפונים למרפסת שירות גם אם איננה סגורה בתריס ו/או בחלון, יש להתקין צינור מצויד במאוורר מכני עד לקיר חוץ, לרבות רפפת כיסוי.		(21) מתקני חשמל – מיקום				
מיקום מתקני החשמל יהיה בהתאם לטבלה המפורטת להלן:						
מיקום	נקודת מאור קיר/ תקרה כולל מפסק	בית תקע רגיל	בית תקע רגיל מנוון מים	בית תקע כוח במגעל נפרד	נקודת טלוויזיה; נקודת תקשורת; נקודת טלפון. סה"כ 3 נקודות	אחר
כניסה לדירה או מבואה	1	1				- פעמון + לחצן - אינטרקום - מפסק תאורה לחדר מדרגות - לוח חשמל דירתי כולל סגירה (ניתן שיהיה בסמיכות לכניסה או למבואה) - ארון תקשורת כולל שקע - ארון טלפוניה/טלוויזיה

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
 מינהל הנדסה וביצוע



תוכן תריס חשמלי- תוספת נקודת חשמל להפעלת התריס	1	1 (למוגן)		3	2	חדר דיור ופינת אוכל
בפרוזדור באורך מעל 3 מ' או בפרוזדור הכולל פניית "ר" 2 נקודות מאור לפחות + מחליף				1	1	פרוזדורים
מיקום השקעים, בתי התקע יהיה מעל משטח עבודה ככול האפשר ובהתאם לתכנון המטבח. יותקנו שקעי כוח נפרדים למדיח, לתנור ולמקרר.		1 (תנור)		6 אחד מהם כפול, אחד מהם מוגן מים בדרגת IP 44 ואחד מהם מוגן בדרגה רגילה	1	מטבח
	1	1		4 (שניים ליד המיטה)	1 כולל מפסק מחליף למנורה	חדר שינה עיקרי (הורים)
לפי תקנות פקע"ר				3	מנורה לפי הנחיות פיקוד העורף	ממ"ד
	1	1		3	1	חדר שינה משני (ילדים)
בית תקע לתנור חימום + התקן קוצב זמן הכולל מפסק לדוד השמש במיקום עפ"י התכנון		1 (בית תקע לתנור)	1		1 (מוגן מים)	חדר רחצה / חדר אמבטיה
הכנה לנקודה לאורורר מכני + מפסק היכן שנידרש					1	שירותים
		2 (מוגן מים) למכונת כביסה ולמייבש			1 (מוגן מים)	מרפסת שירות
כולל תריס חשמלי + מפסק + מנגנון פתיחה ידני			1 IP 44 (מוגן)		1 (מוגן)	מרפסת שמש
			1		1	מחסן
		1 (פקט) הכנה למוגן				מסתור כביסה

חסון מ.ע. שדרה (1993) בע"מ

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
 מינהל הנדסה וביצוע



<p>הגדרות: (22)</p> <p>"בית תקע כוח במעגל נפרד" – שקע הנמצא מחובר ישירות ללוח למפסק נפרד עם כבלים 2.5 מ"מ; "בית תקע רגיל" – שקע בודד לחיבור מתקן חשמלי הניזון מזרם החשמל רגיל, יכול להיות מחובר עם עוד שקעים, החיבור יבוצע בכבלים 1.5 ממ"ר לפחות; "בית תקע רגיל מוגן מים" – שקע בודד מוגן מים עם כיסוי, לחיבור מתקן חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל, יכול להיות מחובר עם עוד שקעים; החיבור יבוצע בכבלים 1.5 ממ"ר לפחות; "נקודת טלויזיה תקשורת וטלפון" – 3 נקודות, מגיעה כקומפלט לחדר וכוללת נקודת טלפון, נקודת תקשורת – בין מחשבים, נקודת טלויזיה – חיבור לקליטת שידורי חובה, כאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים. הכול כנדרש על פי כל דין. "נקודת מאור" – נקודה לתאורה על תקרה או קיר כולל מפסק הפעלה (ללא כיסוי);</p>	<p>(22)</p>	<p>מתקני חשמל- הגדרות</p>
<p>מתקני החשמל יהיו בהתאם לרכיבים ולהנחיות המפורטים להלן: (23)</p> <p>(א) שקעים, מפסקים ותאורה בחדר המטבח, בחדר האמבטיה ובשטחי חוץ הנספחים לדירה, יהיו מוגני מים לפי תקנות החשמל והתקנים הישראליים; (ב) נקודת התקשורת תכלול צינור וחוט משיכה מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה בקיר וקופסא 55 מודול 1 כולל כיסוי (ג) בלוח חשמל ותקשורת דירתי בתוך הדירה, יהיה שטח פנוי בגודל של 6 מודולים לפחות לצורך הרחבה בעתיד; (ד) גודל החיבור הדירתי יהיה תלת-פאזי 3X25 אמפר; בדירה הכוללת עד שני חדרים יהיה גודל החיבור הדירתי חד-פאזי 1X40 אמפר;</p>	<p>(23)</p>	<p>מתקני חשמל</p>
<p>(ה) בדירת מגורים הכוללת חיבור דירתי תלת פאזי תותקן נקודה תלת פאזית בארון המטבח, מתחת למקום המתוכנן לכיריים; הנקודה תחובר ישירות למפסק תלת פאזי בלוח החשמל ותחווט בכבל 5 * 2.5; הנקודה תכלול את כל החיווט לרבות בית השקע והמפסק בלוח החשמל הדירתי.</p>	<p>(ה)</p>	
<p>(ו) מערכת אינטרקום הכוללת פעמון, ותשתית פנימית וחיצונית למערכת אינטרקום בדלת הכניסה הראשית לבניין; יש למקם את נקודת האינטרקום במבואה או בכניסה לדירה, וכן פומית שמע/דיבור באחד מחדרי המגורים בדירה;</p>	<p>(ו)</p>	

חסון מ.ש. שדרה (1993) בע"מ

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
 מינהל הנדסה וביצוע



<p>בכל דירה תותקן מערכת לניטור ולבקרה של צריכת החשמל הדירתית. המערכת תתאים לחיבור תלת פאזי ולרשת החשמל הישראלית ותאפשר הזנת תעריפי החשמל המשתנים.</p> <p>המערכת תכלול:</p> <p>יחידת מדידה בלוח החשמל הדירתית אשר מתבססת על רכיב המודד זרם חשמלי (שלושה חיישני זרם עבור לוח תלת פאזי) ; יחידת תקשורת לשידור אלחוטי ; צג דיגיטלי אלחוטי המקבל ומעבד את הנתונים בצורה מקומית ומציג אותם בצורה ברורה ; הצג יותקן בפנים הדירה, בסמוך לדלת הכניסה / במבואת הכניסה במקום נגיש ובגובה 1.5 מ' מהרצפה; הצג יציג לפחות את נתוני צריכת האנרגיה השוטפת והמצטברת (בקוטי"ש) ואת עלותם הכספית.</p>	(24)	<p>מערכת לניטור ובקרה של צריכת החשמל</p>
<p>מתקני הקירור והחימום יהיו כמפורט להלן :</p> <p>(א) הכנה בלבד למערכת מיני-מרכזית אחת סטנדרטית תלת-פאזי, אשר תכלול :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. מיקום מתוכנן למאייד בצמוד לתחתית תקרת חדר האמבטיה או המסדרון או במיקום אחר המאפשר פיזור אוויר יעיל וקצר לכל חלקי הדירה ; 2. ביצוע התשתיות הנדרשות לרבות "צמה" של צנרת נחושת ופיקוד חשמלי מוכנסת בקיר ונעה במילוי הרצפה בין המיקום המתוכנן למאייד ועד המיקום המתוכנן למעבה, שקע כוח מעגל נפרד 2.5*3, ניקוז המאייד למחסום רצפה או לניקוז מסתור הכביסה. מוצא ה"צמה" יכלול הסתרה באמצעות כיסוי בלוח גבס, עד להתקנת המערכת בפועל. 3. התקנת שרוול ריק לפיקוד קיר ממיקום המאייד עד למיקום התרמוסטט על קיר המסדרון. 4. מיקום ההכנות יהיה בהתאם לתכנון המערכת על ידי מהנדס מיזוג אוויר. 5. מיקום מוצנע ומוסתר למיקום המעבה / המעבים. 	(25)	<p>מתקני קירור וחימום</p>
<p>6. ככל שעל פי קביעת מהנדס מיזוג האוויר תכנון הדירה אינו מאפשר מיזוג לכל חלקיה באמצעות מערכת מיני מרכזית אחת כאמור, תבוצע בנוסף הכנה למזגן/נים מפוצל ים ליתרת חלקי הדירה שתכלול את כל התשתיות הנדרשות לרבות צנרת חשמל, צנרת גז וצנרת ניקוז מים.</p>		
<p>(ב) בדירות מגורים הנבנות בעיר אילת, יספק המוכר ויתקין מערכת מיני מרכזית מלאה (על פי חישוב יועץ מיזוג) לרבות תעלות אוויר מבודדות, מפזרי אוויר, תקרת משנה, גריל אוויר חוזר, דמפרי ויסות אוויר לחדרים עם פקוד מרכזי; התקנת המזגנים, לרבות צנרת וחיווט וקיבוע המזגן או יחידותיו על קירות הבניין או על גג הבניין, תהיה על פי תקן ישראלי, ת"י 994 חלק 4 – מזגני אוויר ; התקנה 4 ;</p>		
<p>(ג) בבניין חדש שלא יותקנו בו מזגנים בעת הקמתו, יתוכנן וייבנה מקום להתקנת יחידות העיבוי והמערכות המשרתות אותם, בעבור דירות המגורים בבניין ;</p>		

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
 מינהל הנדסה וביצוע



<p>(ד) ביישובים בגובה 700 מ' ומעלה, יתקין המוכר מערכת חימום בכל החדרים, כולל חדר אמבטיה ומטבח, לבחירה מהחלופות המפורטות להלן:</p> <p>(1) הסקה הפועלת על ידי תנור גז דירתי עם רדיאטורים למים, בעלת אפשרות להפרדת חימום מים וחימום הדירה;</p> <p>(2) מערכת קונבקטורים חשמליים בכל החדרים לרבות מטבח, חדרי רחצה או בחימום תת-רצפתי, 80-120 ק"ל/מ"ר;</p> <p>(3) משאבות חום (באשור מיוחד של משהב"ש).</p> <p>(ה) בתדרי המקלחת והאמבטיה תבוצע נקודה לתנור חימום הכוללת שקע מוגן.</p>		
פרק ב': בניין המגורים		
<p>בניין המגורים יכלול את הרכיבים והשטחים הציבוריים כמפורט להלן:</p> <p>(א) קומת כניסה, מבואה ראשית משותפת (לובי כניסה) בכניסה הראשית לבניין הכולל חדר מדרגות משותף ל-4 יח"ד ומעלה: היה ולבניין שתי קומות כניסה, יציין המוכר איזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין;</p> <p>(ב) בבניין מגורים הכולל 6 יח"ד ומעלה עם גישה מחדר מדרגות משותף וללא מעלית, יותקן חדר עגלות או אופניים, הנגיש לכל דיירי הבניין ובשטח של 6 מ"ר;</p> <p>(ג) חניה, לפי הנחיות תב"ע, תקן תקף והוראות החוזה.</p>	(26)	תיאור בניין המגורים
<p>(א) בכניסה הראשית לבית המגורים המשותף הכולל חדר מדרגות משותף ל-4 יח"ד ומעלה תתוכנן מבואה ראשית משותפת וסגורה שתכלול:</p> <p>(1) דלת כניסה ראשית לבנין עם פתיחה מבוקרת.</p> <p>(2) גישה נוחה למעליות ולמדרגות.</p> <p>(3) גישה ישירה לתיבות דואר.</p>	(27)	מבואה ראשית
<p>(ב) שטח המבואה הראשית לא יפחת מ- 0.8 מ"ר ליח"ד או מהמצוין מטה עפ"י הגבחה מביניהם:</p> <p>בבניין הכולל 4 קומות ומטה – 10 מ"ר;</p> <p>בבניין הכולל 5-9 קומות – 14 מ"ר;</p> <p>בבניין הכולל מעל 9 קומות – 20 מ"ר;</p>		

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
 מינהל הנדסה וביצוע



(ג) לעניין זה, "שטח המבואה הראשית" (לובי הכניסה) הוא שטח פתוח שאינו כולל את שטח המדרגות, מעלית, או שטח סגור סמוך אחר;		
ריצוף בניין המגורים (28) החלקה;		ריצוף בניין המגורים
עבודות גימור קירות החוץ של בניין המגורים יהיו על פי התנאים בחינת הבנייה;	(29)	גימור קירות חוץ
כל צבעי תקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי	(30)	גימור תקרות וקירות פנים
עבודות הגמר של מבואת הכניסה יהיו בהתאם למפורט להלן:	(31)	עבודות גמר מבואת כניסה
(א) גימור קירות פנים יהיה בחיפוי קשיח, כדוגמת אבן נסורה או קרמיקה או גרניט פורצלן, לפחות עד לגובה משקוף דלת הכניסה; מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי;		
(ב) גימור התקרות יהיה בסיד סינתטי או תקרת משנה או תקרה דקורטיבית;		
(ג) ריצוף המבואה יהיה באבן נסורה [שיש] או אריחים מסוג גרניט פורצלן שטח אריח בודד עד לא יפחת מ- 0.64 מ"ר;		
(ד) דלת הכניסה לבניין המגורים תהיה דלת אלומיניום מזוגגת, בעלת פתיחה חשמלית הנשלטת על ידי מערכת אינטרקום ומחזיר שמן;		
(ה) תיבות הדואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין, ויהיו בעלות חזית אלומיניום לפי תקנות תכנון ובנייה ות"י 816;		
(ו) בחזית הבניין יותקן מספר בניין חיצוני ומואר; עיצוב המספר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית;		
עבודות הגמר של חדרי המדרגות יהיו בהתאם למפורט להלן:	(32)	עבודות גמר חדרי מדרגות
(א) בבנייני מגורים עד 4 קומות: חיפוי קשיח כדוגמת אבן נסורה או קרמיקה או גרניט פורצלן עד לגובה 1.1 מ'; מעל החיפוי הקשיח טיח וצבע אקרילי עד לתקרה;		
(ב) בבנייני מגורים מעל 4 קומות – חיפוי בשיפולים [פנלים] כדוגמת הריצוף + טיח וצבע אקרילי עד לתקרה;		
(ג) גמר התקרות הבנויות יבוצע בטיח וסיד סינתטי;		
עבודות הגמר של מדרגות בניין המגורים יהיו בהתאם למפורט להלן:	(33)	עבודות גמר מדרגות
(א) מדרגות בניין המגורים יהיו מאבן נסורה או גרניט פורצלן או טרצו צמנט לבן בהתאם לדרישות התקנים הרלבנטיים, ובעלות שיפולים תואמים לאורך המדרגות והפודסטים ופסים מחוספסים כנגד החלקה;		
(ב) הבידוד האקוסטי לחדרי מדרגות והמעלית יבוצע על פי הוראות כל דין;		

חשון מ.ש. תשנ"ג (1993) בע"מ

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
 מינהל הנדסה וביצוע



<p>עבודות הגמר של המבואה הקומתית יהיו בהתאם לרכיבים ולהנחיות המפורטות להלן:</p> <p>(א) גימור קירות פנים יהיה בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה או קרמיקה או גרניט פורצלן, עד לגובה משקופי הדלתות; מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי עד לתקרה;</p> <p>(ב) גמר התקרות הבנויות יבוצע בטיח וסיד סינתטי;</p> <p>(ג) ריצוף המבואה הקומתית יעשה באבן נסורה או בגרניט פורצלן;</p>	<p>(34)</p>	<p>עבודות גמר מבואה קומתית</p>
<p>עבודות הגמר של המרתף והחניה יהיו בהתאם למפורט להלן:</p> <p>(א) גימור קירות פנים המרתף יעשו בטיח פנים או בבטון צבוע בסיד סינתטי;</p> <p>(ב) גימור רצפת המרתף או החניות יעשה בבטון מחולק או באבן משתלבת;</p> <p>(ג) עבודות גמר של הרצפה והקירות בחדר אשפה יעשו בגרניט פורצלן ובהתאם לדרישות כל דין;</p>	<p>(35)</p>	<p>עבודות גמר מרתף וחניה</p>
<p>מתקני החשמל בבניין המגורים יהיו בהתאם למפורט להלן:</p> <p>(א) בבניין המגורים יהיו לחצן הדלקת אור בכל קומה, ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר המדרגות ולחצן מתוך הדירה להדלקת אור בחדר מדרגות;</p> <p>(ב) בבניין מגורים מדורג, שבו קומת כניסה במרכז הבניין וקיימת אפשרות לרדת או לעלות קומות, יותקנו שתי מערכות לחצני תאורה נפרדות לקומות העליונות ולקומות התחתיות;</p>	<p>(36)</p>	<p>מתקני חשמל – בניין מגורים</p>
<p>(א) במגרש תותקן מערכת השקיה בעלת ראש מערכת ממוחשב</p> <p>(ב) גינון חסכוני במים בהתאם להנחיית משרד החקלאות</p> <p>(ג) בחצר הצמודה לדירה תבוצע יציאה לגינה מחדר אל משטח מרוצף בשטח מינימלי של 7 מ"ר</p> <p>(ד) בתחום המגרש תתוכנן רחבת כניסה חיצונית מהרחוב עד למבואת הכניסה לבנין. הרחבה החיצונית תכלול שביל כניסה מרוצף [לפחות ברוחב מבואת הכניסה לבנין] ומואר בעל גינון מלווה לצידו בשטח של 20 מ"ר לפחות.</p> <p>(ה) ככל שתוכננה חניה עילית תותקן בה מערכת תאורה</p>	<p>(37)</p>	<p>פיתוח המגרש</p>
<p>(ו) הריצוף יהיה, ככל הניתן, בעל גוון בהיר</p>		

חסון מ.ט שדרה (1993) בע"מ

מחירון זיכויים פרויקט למשתכן

מטבח				
הערות	דוגמא לפי 5 מ"א מטבח	מחיר זיכוי לדייר	יח' / מ	פריט
מ"א 5	₪ 2,940	₪ 588	מ"א	ארון מטבח
מ"א 5	₪ 1,380	₪ 276	מ"א	שיש מטבח
40/60	₪ 126	₪ 126	יח'	כיור מטבח יחיד
קבועה פיה קצרה	₪ 102	₪ 102	יח'	סוללה לכיור
דוג' עפ"י אריחי גרניט פורצלן מידות 25/33 בגובה חיפוי של 0.60 לפחות (10.050.0020)	₪ 333	₪ 111	מ"ר	חיפוי אריחי גרניט פורצלן

₪ 4,881

אמבטיה			
הערות	מחיר זיכוי לדייר	יח' / מ'	פריט
ס"מ 80	₪ 600	יח'	ארון אמבטיה
	₪ 96	יח'	סוללה לכיור
	₪ 102	יח'	אינטרפוף 3 ד'
	₪ 198	יח'	אינטרפוף 4 ד'
	₪ 126	יח'	סוללה לאמבטיה

₪ 1,122

נקודות מאור בית תקע ונקודות טלפון			
הערות	מחיר זיכוי לדייר	יח' / מ	פריט
	₪ 72	יח'	נק' מאור
	₪ 78	יח'	נק' בית תקע
	₪ 48	יח'	נק' טלפון

₪ 198

חסון מ.ט. שדרה
בצ"מ (1993)